

VULCANO

REVESTIMENTOS ESPECIAIS

MANUAL DE ASSENTAMENTO

Nossos Produtos

São fabricados de forma especial, sempre visando atender as necessidades específicas do cliente. Por ser uma produção artesanal e conter produtos naturais em sua composição podem ocorrer sutis variações no tamanho e coloração, e são exatamente essas características que o tornam exclusivo.

Os pisos e bordas da linha Summer, Clean e Gritty são atérmicos (seu aquecimento é menor em relação aos pisos comuns quando exposto ao sol, mantendo sempre uma temperatura agradável) as cores mais escuras absorvem mais calor. São ideais para áreas de piscina e lazer.

Com técnicas avançadas no mercado de cimenticos conseguimos agregar em nossos produtos inovação, resistência, beleza e um ótimo custo-benefício.

Armazenamento e transporte

- ✚ Devem ser manuseadas sempre com as mãos limpas ou protegidas com luvas;
- ✚ Durante o transporte e manuseio as peças devem ser arrumadas de maneira que não sofram atritos evitando assim quebra e rachaduras;
- ✚ Manchas ou rachaduras podem ocorrer por armazenamento inadequado ou por tempo prolongado. A falta da devida impermeabilização e descuido com o produto não são considerados defeito;
- ✚ Não deixar papelão ou qualquer outro material que solte tinta ou resíduos em contato direto com as peças evitando manchas;
- ✚ Por se tratar de produtos a base de cimento ela tem um poder maior de absorção de sujeira antes da impermeabilização, por isso é aconselhável que seja guardado em local coberto, seco, limpo e forrado.
- ✚ Armazenar as peças verticalmente e sempre face a face.

Assentamento

- ✚ A parede/chão deve estar limpo e nivelado
- ✚ Limpar bem o lado que será assentado, removendo qualquer sujeira ou partícula de cimento que possa conter na peça
- ✚ Acertar qualquer irregularidade da peça (da parte a ser assentada) com a própria argamassa
- ✚ Utilizar argamassa flexível para o assentamento (AC2) ou (AC3), com dupla camada (passar argamassa na peça a ser assentada e no contra piso)
- ✚ As juntas entre as peças devem ser de 5 a 10 mm, mesmo se o piso for retificado, (somente os dormentes e os revestimentos de parede poderão ter juntas a partir de 2 mm)
- ✚ O rejunte a ser utilizado deve ser flexível para junta larga (somente os dormentes e os revestimentos de parede poderão ser utilizados rejunte flexível para junta fina).
- ✚ Para um resultado final satisfatório recomendamos que o assentamento dos produtos Vulcano sejam a parte final da obra evitando o contato com elementos que possam sujar ou danificar de alguma forma o material.

Obs.: Em caso de dúvidas no assentamento entrar em contato com a revenda responsável, se a dúvida não for esclarecida (com a revenda) entrar em contato com a Vulcano para maiores esclarecimentos.

Passo a Passo:

- 1º - O contra piso deve estar nivelado e limpo; (se necessário esperar até 15 dias antes de assentar as peças);
- 2º - Escovar a face a ser assentada com escova ou similar, removendo assim toda a sujeira e nata de cimento que possam estar nas peças;
- 3º - Umedecer a superfície do piso e contra piso (sem encharcar);
- 4º - Placa limpa e umedecida;
- 5º - Argamassa – passar dupla camada (tanto no contra piso quanto na peça);
- 6º - Atenção para os cantos, deixando bem preenchidos com a argamassa (passar em sentido trançado);
- 7º - Com cuidado bater com martelo de borracha branca ou encape o martelo com fita crepe (marteladas fortes acarretarão em trincas ou rachaduras posteriores, principalmente nos dormentes)
- 8º - Não deixar resíduos de argamassa sobre o piso;
- 9º - Antes de rejuntar retire o excesso de argamassa entre as placas.
- 10º - Após 72 horas aplicar o rejunte com bisnaga para não sujar as peças (preferência rejunte flexível para junta larga, mínimo de junta 5 mm).
- 11º - No rejuntamento proteger a peça com fita crepe, assim que terminar retire a fita para evitar possíveis manchas.
- 12º - Se cobrir o piso, que seja durante o dia a noite retire o plástico para evitar umidade.
- 13º – Para evitar fissuras e deslocamentos, não deixe ninguém transitar sobre o piso até que passem 72 horas.
- 14º – Tudo deve ser seguido conforme normas da ABNT

Limpeza e impermeabilização

- ✚ Os produtos Vulcano, já contêm em sua composição impermeabilizante na massa cimentícia e ao receber o produto o mesmo virá com uma camada de impermeabilizante na superfície.
- ✚ É imprescindível a utilização de produtos que protejam o piso e facilitem a limpeza e manutenção (ólefugante, selador, ceras especiais para cimentícios, etc.).
- ✚ Antes da aplicação de qualquer proteção, o piso deve estar totalmente seco e limpo.
- ✚ Recomendamos a utilização de lavadora de alta pressão (jato leque) e a utilização de **detergente neutro** para a limpeza ou detergente alcalino.
- ✚ **Não utilizar produtos que contenham agentes corrosivos de base ácida (pois causam danos irreversíveis).**

Aplicar o selador para cimentício WB

- ✚ Para aplicar o selador para cimentício WB a superfície deve estar limpa e totalmente seca.
- ✚ Verificar se a superfície apresenta ocorrência de umidade ascendente, caso apresente não aplicar o produto antes de corrigir este problema.
- ✚ Aplicar o selador WB , com rolo de lã baixa anti gota, com passadas longas cobrindo toda a superfície do piso, deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas ou excessos .
- ✚ Não pode ser aplicado sobre a superfície molhada ou em áreas externas com condições climáticas desfavoráveis (período de chuvas)
- ✚ Recomendamos aguardar no mínimo 12 horas após a aplicação para utilizar a área.
- ✚ Após a impermeabilização, em caso de continuação da obra é imprescindível proteger o piso assentado até sua finalização.
- ✚ O selador WB protege por períodos e facilita a manutenção, mas não evita manchas, folhas de arvores e flores contém óleos vegetais, urina de animais são ácidas, madeiras/compensados possuem resinas naturais e podem manchar o piso.
- ✚ O selador WB reduz a absorção de água e óleo, não forma película e nem altera as características da peça.

Limpeza do Piso :

- ✚ Para limpeza dos pisos Vulcano recomenda-se os produtos da Hidrorepell (Limpeza Pesada ALC) ou marca semelhante;
- ✚ Primeiramente deve-se molhar a superfície com água, em seguida aplicar o produto já diluído (seguir as instruções de diluição de cada produto) sobre a superfície. Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente, esfregue a superfície com vassoura de cerdas de plástico para melhor atuação do produto e enxágüe a superfície com água limpa;
- ✚ Para limpeza diária recomendamos a utilização de lavadora de alta pressão em jato leque.

Manutenção

Linha Summer, Clean e Gritty

- ✚ Recomendamos que o impermeabilizante deva ser aplicado a cada seis meses, repetindo o processo de limpeza e impermeabilização.

Linha Wood

Obs: Os dormentes da Linha Wood não são atérmicos e também não é necessário impermeabilizante, a forma de assentamento é a mesma.

- ✚ Para melhor acabamento colorimos a massa utilizada na produção dos dormentes de acordo com as cores disponíveis, sendo ainda necessário aplicar duas camadas do Cimentok Manchester na cor escolhida;
- ✚ Para maior qualidade, durabilidade e beleza, recomendamos que esta aplicação seja realizada após o assentamento do produto.

Como aplicar o Cimentok:

- ✚ Os dormentes devem estar totalmente limpos e secos para aplicação do cimentok, depois de aplicado o local deve ser mantido seco por no mínimo 48 horas, evitar passar o cimentok em períodos de chuva.
- ✚ Passar o Cimentok Manchester (tinta especial para dormentes) com pincel, com passadas longas no mesmo sentido dos veios, aguardar 4 horas e depois passar a segunda demão.

Revestimentos de parede

- ✚ As placas cimentícias para parede são fabricadas em várias cores, podendo ser pintadas e trabalhadas após o assentamento, não é necessário impermeabilizante.

Orientação para o consumidor no recebimento do produto

- ✚ -Conferir o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade, seguir o procedimento:
- ✚ Registrar a ocorrência no ato da entrega, descrevendo o fato no termo de recebimento.
- ✚ Comunicar imediatamente a revenda responsável.
- ✚ Jamais instalar o produto caso encontre algum defeito visível, **pois o produto assentado é considerado produto aceito, conforme lei do consumidor.**

Importante!!

- Os ajustes e recortes necessários serão realizados pelo responsável da obra.
- Todas as bordas curvas necessitarão de recortes.

Vulcano Revestimentos Especiais
Fone: (19) 3491-5447
vulcano@vulcanocimenticio.com.br